



ELEWACJA Południowa Projekt Kolorystyka

Legenda: Okna od nr.1 do 11

Skrzydła zewnętrzne okien od nr 1 do 11 i drzwi główne wejściowe należy scalić kolorystycznie technikami konserwatorskimi i pomalować farbą Rofalin firmy Remmers lub równoważną w kolorze 30-2 z wzornika Remmers. Natomiast wnętrze skrzynek oraz skrzydła wewnętrzne okien i parapety pomalować farbą jak wyżej w kolorze 01-5 z wzornika Remmers. Renowację okien i drzwi wykonać w oparciu o program prac konserwatorskich

kolor 01-04 ściany
zdjęcie poglądowe schodów po remoncie



Wyremontowane schody betonowe - stopnice prefabrykowane

Mur oporowy z kamienia ciosanego wykończony czapą betonową prefabrykowaną

Kolorystyka okien i drzwi wg wzornika REMMERS

- kolor 01-04 ściany
- kolor 15-6 ściany obramienia okien zdobienia arch...
- kolor RAL 8025 - podbitka drewniana - szachulce , tralki drewniane deski boazeryjne
- kolor 30-2 okna - ramy zewnętrzne
- kolor 01-5 okna - ramy wewnętrzne
- kolor czarny granitowy kraty i balustrady
- kolor 25-2 drzwi główne i pozostałe zewnętrzne

Kolory na wydrukach mogą różnić się barwą od kolorów na wzorniku. Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o numerację ze wzornika REMMERS Kolorystyka obitki drewnianej i balustrady dobrano wg wzornika RAL.

Zakres robót

Balustrady stalowe ozdobne oczyścić i pomalować farbą reno 2x. Ściany pomalować farbą odporna na glony- samoczyszczącą. Uszkodzone obróbki blacharskie wymienić na nowe z blachy tytanowej gr.0, 7 mm(dopasować do stanu istniejącego). Obitkę drewnianą ścian, belki szachulcowe poręcze, tralki i drzwi zewnętrzne pomalować oczyścić z farby i pomalować farbą renowacyjną 2x do Płytki gresowe na tarasach wymienić na nowe z granitu pod płytkami wykonać izolację przeciwwodną. Na balkonie elewacji zachodniej wymienić podłogę drewnianą na profilowane deski kompozytowe mocowane do legarów. Deski w kolorze brązowym. Wymienić stopnice w schodach zewnętrznych. Zamontować prefabrykowane stopnice betonowe na głównych schodach. Wykonać nowy murek oporowy z kamienia ciosanego przy wejściu głównym. Ubytki na ścianach uzupełnić tynkiem strukturalnym. Ściany elewacji północnej przeszpachlować tynkiem drobnoporiastym i wykończyć strukturalnie w granulacji 2,00 mm kornik. Całość pomalować farbą nonnoporową akrylową odporną na glony i wilgoć. Uszkodzone elementy architektoniczne odtworzyć i pomalować farbą akrylową nonnoporową. Szczegółowy opis robót z określeniem materiałów użytych do remontu ścian i renowacji dachu przedstawiono w opisie technicznym SST- ROBÓU

Uwaga:

Okna wtórne od 02-03-04-06-07 zaznaczone czerwoną kropką. Okna w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe drewniane szklone podwójnie. Okna w kolorze jak odrestaurowane (REMMERS 30-2

BIURO PROJEKTOWE Miroslaw Piorkowski 78-530 Warszawa, ul. Wójcika Politechniki 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorburoprojektow.com.pl		
Obiekt:	Budynek użyteczności publicznej	Data: 2021
Temat:	Projekt kolorystyki	Rys. nr: 2
Adres:	Jaśkowa Dolina 31 Gdańsk	Skala: 1/120
Inwestor:	PAN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	
projektował	mgr.inż. Piotr Antończak upr. UAN/U/7342/9/92	
Sprawił:	mgr.inż. Mikołaj Krajewski upr. A/PB/8300/153/83	